

Принтер Sbarco может использоваться совместно с весами CAS без использования ПК.



При таком использовании этикетка (выбранная на принтере) может быть напечатана автоматически при стабилизации веса. Этикетка содержит вес товара. Это может быть использовано при фасовке.

SBARCO
THE ONE YOU CAN RELY ON



	Sbarco T4+	Sbarco T4e
Режим печати		TT/TD
Язык прогр.		EPL2
Разрешение печати		203 dpi
Скорость печати		1-5 ips
Макс. ширина печати		4.1" (104мм)
Индикатор	LCM и 4 функциональные клавиши	4 функциональные клавиши
CPU (процессор)/RAM (ОЗУ)/ROM (физ память)	32 бит / 128МБ SDRAM / 128МБ flash ROM	32 бит / 8МБ SDRAM / 4МБ flash ROM
RTC (часы реального времени)	Встроены	Опция
Медиа сенсор	Передвижные: Трансмиссивный (See through)/рефлекторный	Передвижной рефлекторный
Слот расширения памяти	Да (SD до 32GB)	Нет
Тип материалов для печати	Фальцованные, рулонные, полученные высечкой, непрерывные	
Макс. Ширина / Мин. Ширина / Мин. Длина	4.33" (109.98мм) / 0.59"(15мм) / 4мм	
Внешний диаметр материала для печати (OD)	5" (127мм)	
Внутренний диаметр (ID)	1" (25,4мм)	
Толщина	0.002"(0.06мм) до 0.0075"(0.2мм)	
Ширина риббона / Длина риббона	1" to 4.3" (25мм- 109мм) / 100м	
Внутренний диаметр втулки риббона / Внешний	0.5" (12,7мм) / 1.535" (39мм)	
Порты	USB A, B (1.1), RS-232, Parallel, внутренний Ethernet (опция)	USB A, B (1.1), внутренний Ethernet (опция)
Шрифты	5 внутренних расширяемых растровых шрифтов (буквенно-цифровые) / 2 внутренних расширяемых растровых шрифтов (только цифровые) / Скачиваемые программные шрифты / 4 н: 0, 90, 180, 270 градусов	
Графика	PCX, Direct binary graphic (прямая бинарная графика)	
1D штрих-коды	Code39 стандартный или расширенный, Code39 с контрольной цифрой, Code93, Code128 UCC, Code128 автоматические режимы A,B,C, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 с возможностью добавления знака, (add-on), EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 с контрольной цифрой, Interleaved 2 of 5, с контрольной цифрой читаемой для человека, UCC/EAN 128, UPC A, UPC A 2&5 с возможностью добавления знака, (add-on), UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5	
2D штрих-коды	Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code	
Прогр. обеспечение	BarDrawer, Printer tool	
Опции	Обрезчик, Отделитель этикеток, Ethernet	
Stacker (Внешний держатель рулона)	Опция	
Область применения	<p>* Производство и Склад (Незавершенное производство, Этикетирование единиц товара, Этикетки с инструкцией, Этикетки)</p> <p>* Медицина (Идентификация пациентов, Фармацевтика, Распознавание образцов...)</p> <p>* Почтово-посылочная служба (Ярлыки для доставки/приемки, малый, домашний офис)</p> <p>* Маркировка в сфере ритейла (Ярлыки с указанием цены, ценники на полках, ювелирные ярлычки...)</p>	