

RETAIL WEIGHING SOLUTION™

Серия PR-II

Торгові електронні ваги з LCD дисплеєм.

PR-II виконані у дизайні з низьким профілем, що дуже зручно для використання на відкритому ринку, наприклад, у м'ясному відділі, а також у продовольчому магазині або кулінарії.



Висока точність (роздільна здатність 1/3000, подвійний інтервал)

Низькопрофільний дизайн

7 клавш прямого виклику товару (PLU)

Яскравий рідкокристалічний дисплей

Низький профіль

Моделі

PR-II



7 клавш PLU



LCD дисплей з підсвіткою



ist
Intelligence
Systems and
Technologies
www.ist.com.ua

Відскануйте зображення,
щоб переглянути інші продукти



CAS
www.globalcas.com

PR-II серія

Торгові ваги



Переваги

- Модель зі сійкою (P) і без (B)
Двосторонній дисплей
- Платформа з нержавіючої сталі
Живлення від мережі і від акумулятора
(до 900 годин роботи від АКБ)
- Акумулятор у комплекті
- Низькопрофільний корпус (зручно для використання на відкритих ринках, у магазинах типу "коло дому")
- USB порт для з'єднання з комп'ютером і зарядки (опція)



- Функція підсумовування і розрахунок решти
- 7 клавіш прямого виклику товарів



- LCD дисплей з підсвічуванням



опції

- RS-232
- USB порт



Без сійки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PR-II-06	PR-II-15	PR-II-30
МАХ вага	3/6кг	6/15кг	15/30кг
МІН вага	20г	40г	100г
Дискретність, г	1/2	2/5	5/10
МАХ маса тари	2,999	5,998	9,995
Клас точності	Середній (III)		
Дисплей	6/6/6 Цифр, LCD & Back light (White) Minimum		
Клавіші	1-9, НУЛЬ, ТАРА, ФУНКЦІЇ, М1-М7 КЛАВІШИ		
Функції	7 клавіш швидкого виклику PLU, розрахунок решти, підсумок вартості покупок, НУЛЬ, ТАРА, режим очікування,		
Живлення	Акумуляторна батарея 4V 4Ah або мережа 220В, 50Гц (6В адаптер)		
Діапазон робочих температур	-10°C ~ +40°C		
Опції	RS-232, USB порт		
Габарити	330 (Ш) x 380(Д) x 105(В), 330 (Ш) x 380(Д) x 473(В),		
Платформа, мм	330 (Ш) x 235(Г)		

РОЗМІРИ

